



Código	BROCA MEC. DE EXPANSIÓN CINC (FIX)	Medida	Largo(mm)	Largo útil (mm)	Paso de rosca(mm)
52201	CP-AC 6-20 55mm	M6x55	52.0/57.0	20.0	1.0
52401	CP-AC 8-25 65mm	M8x65	63.0/67.0	25.0	1.25
52501	CP-AC 8-50 90mm	M8x90	88.0/92.0	50.0	1.25
52601	CP-AC 10-30/35 75/80mm	M10x75	73.0/77.0	30.0	1.5
52701	CP-AC 10-50/55 95/100mm	M10x95	93.0/97.0	50.0	1.5
52801	CP-AC 10-70 120mm	M10x120	118.0/122.0	70.0	1.5
246212	CP-AC 10-78/85 150/160mm	M10x160	150.0/160.0	95.0	1.5
52901	CP-AC 12-30/35 70/80mm	M12x70	68.0/72.0	30.0	1.75
53001	CP-AC 12-40 95mm	M12x95	93.0/97.0	40.0	1.75
244649	CP-AC 12-80 120mm	M12x120	118.0/122.0	65.0	1.75
53101	CP-AC 12-75 140mm	M12x140	138.0/142.0	75.0	1.75
53201	CP-AC 16-35/40 90/100mm	M16x90	88.0/92.0	35.0	2.0
53301	CP-AC 16-58 125mm	M16x95	123.0/127.0	58.0	2.0
53401	CP-AC 16-85 175mm	M16x175	173.0/177.0	85.0	2.0
53501	CP-AC 20-20 120mm	M20x120	118.0/122.0	55.0	2.5
53601	CP-AC 20-78 160mm	M20x160	158.0/162.0	78.0	2.5

USO

Las brocas son un anclaje de expansión con rosca macho y un expansor, que, al acuíñarse contra el cono del cuerpo, brinda un excelente rendimiento a una gran variedad de aplicaciones de cargas semipesadas. Se utiliza principalmente en hormigón no fisurado.

MATERIAL

Acero al carbono SAE 1022

ACABADO

Tornillo: Zinc Claro/amarillo, según stock.