

CONECTOR CARTELA G-1

CÓDIGO: 238341



Materiales para la construcción en seco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pieza accesoria del sistema constructivo Steel Frame. Es un anclaje complementario que se utiliza para rigidizar encuentros en tabiques estructurales.

Utilizado para reforzar las uniones en los cuatro extremos de la estructura y permitir la conexión de la cruz de San Andrés.

Posee una pestaña que puede ser extraída con un corte para no generar sobre espesor en la estructura al momento de la colocación.

Posee orificios para facilitar su colocación.

APLICACIÓN

Se utiliza en extremos para rigidizar el panel compuesto por PGC y PGU. Actuando en complemento con el fleje Cruz de San Andrés extiende la rigidización a toda la estructura.

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	0.9 mm
ALTO	170 mm \pm 2
ANCHO	200 mm \pm 2

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Caja x 40 u.

ALMACENAJE

Se recomienda mantener hasta un máximo de 2 cajas apiladas y en lugar seco para generar un buen acopio y evitar la rotura de las mismas.