

CONECTOR LATERAL 150 y 200

CÓDIGO: (150) 238371 - (200) 238381



Materiales para la construcción en seco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pieza accesoria del sistema constructivo Steel Frame. Es un anclaje que se utiliza para vincular vigas contra superficies verticales. Su presentación es en dos medidas, para PGC 150 o PGC 200.

Posee orificios para facilitar su colocación.

APLICACIÓN

Se debe anclar a un elemento estructural de hierro u hormigón. Se recomienda que el PGC tenga un conector rigidizador. Este conjunto optimiza la función del anclaje ya que cierra el lateral abierto del perfil PGC y le permite al conector anclar a ambos laterales evitando su deformación.

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	1.25 mm
ALTO	mm \pm 2
ANCHO	mm \pm 2
PROFUNDIDAD	mm \pm 2

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Caja x 12 u.

ALMACENAJE

Se recomienda mantener hasta un máximo de 3 cajas apiladas y en lugar seco para generar un buen acopio y evitar la rotura de las mismas.