

CONECTOR RIGIDIZADOR 150 y 200

CÓDIGO: (150) 238401 - (200) 238411



Materiales para la construcción en seco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pieza accesoria del sistema constructivo Steel Frame. Es un anclaje que se utiliza principalmente para rigidizar el alma del perfil, disminuyendo la posibilidad de pandeo o deformación del PGC.

Posee un pliegue en doble V que le aporta rigidez y orificios para facilitar la instalación.

APLICACIÓN

Se utiliza principalmente en los extremos del PGC para lograr el cierre en su lateral abierto. Además de mejorar el anclaje de los conectores de la línea P-Gal. Colocándolo en el medio del PGC se logra una estructura más uniforme y rígida, evitando la rotación del perfil.

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	1.6 mm
ALTO	150 mm \pm 2
ANCHO	150 mm \pm 2
	200 mm \pm 2

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Caja x 20 u.

ALMACENAJE

Se recomienda mantener hasta un máximo de 3 cajas apiladas y en lugar seco para generar un buen acopio y evitar la rotura de las mismas.